ZIEGLER FPN 10-4000-2H

Norm *Norm*	Nach EN 1028 mit MAD 50 Anbau	*According to EN 1028 with MAD 50 mounting*
	Pumpe Normaldruck	***Normal pressure pump***
Nennfördermenge *Nominal output*	Q_N=4000 l/min	*Q_N=4000 l/min*
Nennförderdruck *Nominal pressure*	p_N=10 bar	*p_N=10 bar*
Geodätische Saughöhe *Geod. suction height*	Hs geo_N=3,0 m	*Hs geo_N=3,0 m*
Max. Fördermenge bei p=10 bar *Output at p=10 bar*	4700 l/min	*4700 l/min*
Mechanische Automatische Dosiereinrichtung MAD 50 *Mechanical automatic doser MAD 50*	▪ Durchflussgeregelter Zumischregler und Pumpenvormischer	▪ *Flow rate dependent admixture control with round the pump proportioner*
Durchflussbereich *Flow rate*	▪ 200 l/min bis 5000 l/min ▪ Bei max. 6 % Zumischrate sogar 6000 l/min	▪ *200 l/min up to 5000 l/min* ▪ *At max. admixing rate even 6000 l/min*
Einstellbare Zumischrate *Adjustable admixing rates*	▪ Die Zumischrate kann auf drei Werte zwischen 1 % und 8 % eingestellt werden	▪ *The admixing rate can be adjusted to 3 defined steps between 1 % and 8 %*

Alle Angaben ohne Gewähr! *All information subject to change without further notice!*