ZIEGLER PFPN 6-500 Diesel

Norm *Norm*	-	-
Pumpe *Pump*	FPN 6-500 nach EN 1028	*FPN 6-500 according to EN 1028*
Motor *Engine*	Lombardini-2-Zylinder-4-Takt-Diesel-motor; Direkteinspritzung	*Lombardini-2-cylinder-4-stroke-Diesel-engine; direct injection*
Kupplung *Clutch*	-	-
Hubraum *Capacity*	851 ccm	*851 ccm*
Leistung *Output*	13 kW bei 3600 min^{-1}	*13 kW at 3600 min^{-1}*
Kühlung *Cooling*	Luftkühlung mit Schwungradlüfter	*Air cooling by flywheel blower*
Bedienung *Operation*	-	-
Kraftstofftank *Fuel tank*	4 Liter (Dieselkraftstoff)	*4 Liter (diesel fuel)*
Nennfördermenge *Nominal output*	Q_N=500 l/min	*Q_N=500 l/min*
Nennförderdruck *Nominal pressure*	p_N=6 bar	*p_N=6 bar*
Geodätische Saughöhe *Geod. suction height*	Hs geo_N=3,0 m	*Hs geo_N=3,0 m*
Max. Fördermenge bei p=8 bar *Output at p=8 bar*	400 l/min	*400 l/min*
Gewicht *Weight*	119 kg (betriebsbereit)	*119 kg (operative)*
Maße (LxBxH) *Dimension (LxWxH)*	825mm x 450mm x 530mm	*825mm x 450mm x 530mm*

Alle Angaben ohne Gewähr! *All information subject to change without further notice!*